

## Données techniques – TBH LN

	LN 100	LN 100 S	LN 220 ZA
Flux de volumes d'air en soufflage libre	270 m³/h	270 m³/h	270 m³/h
Flux de volumes d'air effectif	30-220 m³/h	30-220 m³/h	30-200 m³/h
Pression stat. max.	21'000 Pa	21'000 Pa	21'000 Pa
Moteur	200V - 240V 50-60Hz Coureur de charbon 1,2 kW	200V - 240V 50-60Hz Coureur de charbon 1,2 kW	230V oder 115V 50-60Hz Coureur de charbon 1,2 kW
Puissance du moteur	64 dB(A)	64 dB(A)	62 dB(A)
Dimensions P x L x H mm	310 x 310 x 585	310 x 310 x 585	350 x 350 x 930
Poids	29 kg	29 kg	55 kg
Configuration des filtres	Préfiltre (F5) Filtre de particule (H13) Caisson à charbons actifs	Préfiltre (F5) Filtre de particule (H13)	Al-Filtre (G3) Natte filtrante (F5) Z-Line filtre (F6) Filtre de particule (H13) Caisson à charbons actifs

	<b>LN 265</b>	<b>LN 500 ZA</b>	<b>LN 620 TA</b>
Flux de volumes d'air en soufflage libre	640 m <sup>3</sup> /h	0-1400 m <sup>3</sup> /h	4000 m <sup>3</sup> /h
Flux de volumes d'air effectif	30-500m <sup>3</sup> /h	50-800m <sup>3</sup> /h continu réglable	200-2200m <sup>3</sup> /h
Pression stat. max.	21.000 Pa	2.700 Pa	3.000 Pa
Moteur	230V oder 115V 50-60Hz Coureur à long term 2x 1,1 kW 2 Turbines	230V oder 115V 50-60Hz Coureur à long term 1,4 kW	400V(230V) 50Hz Coureur à long term 2,9 kW
Puissance du moteur	65 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)
Dimensions P x L x H mm	350 x 655 x 730	655 x 350 x 1135	1050 x 700 x 1900
Poids	55 kg	85 kg	300 kg
Configuration des filtres	Préfiltre(F5) Filtre de particule (H13) Caisson à charbons actifs	Al-filtre (G3) Préfiltre (F5) Z-Line filtre (F6) Filtre de particule (H13) Caisson à charbons actifs	Natte filtrante (F5) Filtre à poche (F6) Filtre de particule (H13) Caisson à charbons actifs