

# XEROX 6279 WIDE FORMAT - CONFIGURATION

## CONFIGURATION CONTROLEUR

DATE/HEURE: 05/03/2009 14:32:59  
RAM (MO) : 2048  
CPU : Intel(R) Celeron(R) 440  
VERSION BSP : 2.6.22.9-61.fc6  
LOGICIEL IMPLANTE: 13.0  
NUMERO VERSION: 153  
DDS ACTIVE: ACTIVE  
UNITE DE DISQUE DUR (MB): 76293  
ERREURS SUR DISQUE DUR: ACTIVE  
SEPARATION POSTSCRIPT.: OPTIMISE  
SURECRITURE IMAGE IMMEDIATE: INTERDIT

ETAT RESEAU AVANCE :  
ADRESSE RESEAU HW AVANCE :  
CLE D'INSTALLATION (KIK):  
NOM MACHINE :  
JOURNAL DES INCIDENTS :  
(1236281579, 00000000)

DISPONIBLE  
00:21:9b:61:a3:f4  
856-f5-ef9-39c-d5-828  
00-21-9B-61-A3-F4

## FONCTIONS OPTIONNELLES

ACTIVATION SE PRESENT  
ACTIVATION D'IMPRESSION: PRESENT  
ACTIV IMPRESS: ACTIVE  
LICENSE CGM: STANDARD  
LICENSE POSTSCRIPT: PRESENT  
POSTSCRIPT ACTIVE: ACTIVE  
LICENCE TRAME VERSATEC: STANDARD  
LICENSE VCGL: STANDARD  
LICENCE AUTOCAD: ABSENT  
LICENCE OTHER CAD: ABSENT  
LICENCE RASTER: ABSENT  
LICENCE SURECRITURE: ABSENT

LICENSE FACTURATION: ABSENT  
FACTURATION ACTIVE: DESACTIVE  
ACTIVATION DE COPIE: PRESENT  
ACTIV COPIE: ACTIVE  
LICENSE NUM AU RESEAU: PRESENT  
NUM AU RESEAU ACTIVE: ACTIVE  
LICENCE NUM. VERS IMPRIM.: PRESENT  
VALID. NUM. VERS IMPRIMANTE: ACTIVE

## CONFIG. MOTEUR IMPRESSION

LOGICIEL : 01.00.13  
ADRESSE MATERIELLE IOT : 00:02:00:07:2A:C3  
LICENCE 9D : ABSENT  
ID MACHINE (NUMERO SERIE): 469699  
RESOLUTION (PPP) : 600

MISE EN VEILLE (MN) : 30  
DUREE MODE VEILLE (MN) : 55  
UTILISATION SUPPORTS  
LINEAIRE: 1078  
ZONE : 858  
JOURNAL DES INCIDENTS :  
( 866, 072-940) ( 649, 073-940) ( 451, 071-940) ( 394, 072-940)  
( 384, 073-940) ( 52, 091-316)

## SUPPORTS INSTALLES

TAILLE BOBINE 1 : BOBINE 841 MM  
TYPE BOBINE 1 : PAPIER  
ETAT BOBINE 1 : PLEIN  
TAILLE BOBINE 2 : BOBINE 594 MM  
TYPE BOBINE 2 : PAPIER  
ETAT BOBINE 2 : PLEIN

TAILLE BOBINE 3 : BOBINE 36 PO  
TYPE BOBINE 3 : PAPIER  
ETAT BOBINE 3 : PLEIN  
TAILLE BOBINE 4 : BOBINE 34 PO  
TYPE BOBINE 4 : PAPIER  
ETAT BOBINE 4 : VIDE

## PARAM. DE COMMUNICATION

ADRESSE IP TCP/IP : 192.168.1.60  
MASQUE SOUS RESEAU TCP/IP: 255.0.0.0  
PASSERELLE PAR DEF TCP/IP: 255.255.255.255  
RARP/BOOTP ACTIVE : DESACTIVE  
DHCP ACTIVE : DESACTIVE

## CONFIGURATION SCANNER

TYPE: 6279  
PRODUIT: 3.1  
MICROLOGICIEL: 1.1.5-0  
ADRESSE PHYSIQUE SCANNER: 26:02:00:07:3d:a4  
LICENCE COULEUR: PRESENT  
COULEUR ACTIVEE: ACTIVE  
VITESSE 6279 : ABSENT

VENDEUR: Xerox  
RAM (MO) : 1024  
UTILISATION SCANNER (IN): 0

## CONFIGURAT MODULE FINITION

ID MODELE GFI : Printfold 2500 v.B01i25A  
NIVEAU INTERFACE GFI : 2