

XEROX 6279 WIDE FORMAT - PARAMETRES

PARAMETRES SYSTEME

JEU PARAM. ACTIFS : 0
 PAGE ERREURS ACTIVEE : AUCUNE
 DISC. ATTENTE ACTIVEE : DESACTIVE
 LANGUE : FRANCAIS
 FORMAT DATE: INTERNATIONAL (JJ/MM/AAAA)
 TEMPORISATION PORT (S) : 5
 DENSITE DE TONER : 3
 LONGUEUR MAX TRACE (CM) : -1159.52
 PAGE DE GARDE ACTIVEE: DESACTIVE
 POSITION PAGE DE GARDE: AVANT TRAVAIL
 PAGE DE DIAGNOSTIC : DESACTIVE
 TRAVAIL SIMPLE PAGE: DESACTIVE
 PARAM EMBOITEMENT TRACE
 MODE ACTIVE : DESACTIVE
 EXCLUSIF ACTIVE : DESACTIVE
 TEMPORISATION : 5
 MARGE (MM) : 0
 LONGUEUR MAXIMUM (CM) : 60.96
 PARAMETRES CALCOMP
 NOM DE PALETTE: 0
 SOURCE DE PALETTE: TRAVAIL
 FORCER TRACE: ACTIVE
 COMMANDE MANUELLE: DESACTIVE
 COMMANDE NOUVEAU TRACE: DESACTIVE
 COMMANDE DEBUT DE TRACE: ACTIVE
 COMMANDE HAUT DE PAGE: ACTIVE
 ADRESSE RECHERCHE EOP: LES DEUX
 COMMANDE EOP: 2
 COMMANDE PAUSE: ACTIVE
 VERIF. SOMME ACTIVEE : ACTIVE
 CARACTERES EOM : 13
 NBRE CARACT SYNCHRO: 2
 CARACTERES SYNCHRO. : 22
 RESOLUTION : 2032
 PARAMETRES POSTSCRIPT
 FORMAT PAPIER: ANSI A
 EPS: DESACTIVE
 UTILISER COULEUR CIE: DESACTIVE
 OPTIMISATION PDF: ACTIVE
 IGNORE ASSEMBLAGE: DESACTIVE
 NIVEAU PDF A PS: 3
 APLANISSEMENT PDF : 5

PARAMETRES HPGL
 MODE HPGL : HPGL2
 NOM DE PALETTE: 0
 SOURCE DE PALETTE: TRAVAIL
 DEF CONTR FUSION : DESACTIVE
 REINIT. APRES EOF : DESACTIVE
 RESOLUTION HP RTL: 300
 AF = FIN DU TRACE: ACTIVE
 AH = FIN DU TRACE: ACTIVE
 FR = FIN DU TRACE: ACTIVE
 NR = FIN DU TRACE: DESACTIVE
 PG = FIN DU TRACE: ACTIVE
 RP = FIN DU TRACE: ACTIVE
 SP = FIN DU TRACE: DESACTIVE
 FIN TRACE DESACTIVE: ACTIVE
 IGNORER PS: DESACTIVE
 FORCE INITIAL. LIGNE: DESACTIVE
 PP FORCE A 0: ACTIVE
 PARAMETRES CGM
 NOM DE PALETTE: 0
 SOURCE DE PALETTE: TRAVAIL
 FORMAT PAPIER: ANSI A
 FOND CGM: CONTROLE FICHIER
 PARAMETRES VERSATEC
 JEU DE CARACTERES : ASCII
 EMULATION PERIPH : 8830
 OCTETS PAR LIGNE: 128
 CARACTERES PAR LIGNE: 128
 RESOLUTION: 100
 PARAMETRES VDS
 NOM DE PALETTE: 0
 SOURCE DE PALETTE: TRAVAIL
 ENCODAGE DE CARACTERES: ASCII
 PARAMETRES TIFF
 PHOTOMETRIE TIFF : CONTROLE FICHIER
 PARAMETRES VCGL
 NOM DE PALETTE: 0
 SOURCE DE PALETTE: TRAVAIL
 MODE COULEUR VCGL: CONTROLE FICHIER
 RESOLUTION VCGL: 400

VAL PAR DEF TRAITEMENT

PARAMETRES ETIQUETTES:
 CONTENU ETIQUETTE:
 POLICE ETIQUETTES: OCRB
 POSITION EN X ETIQUETTE: INFERIEUR
 POSITION EN Y ETIQUETTE: BAS
 ROTATION ETIQUETTE: 90
 NUANCE ETIQUETTE: 100
 TAILLE ETIQUETTE: 18
 MARGE INFERIEURE (MM) : 0
 MARGE GAUCHE (MM) : 0
 MARGE DROIT (MM) : 0
 MARGE SUPERIEURE (MM) : 0
 ALIGNEMENT X (MM) : GAUCHE
 ALIGNEMENT Y (MM) : BAS
 FORMAT DE DONNEES : AUTO
 PRIORITE PAR DEFAULT : 5
 PROGRAMME PLIAGE : 210 x 297 BkF Z 0mm
 ONGLETS :
 PERFORATION : UTILISER REGLAGE PROGRAMME
 MARGE : UTILISER REGLAGE PROGRAMME
 PLIAGE TRANSVERSAL : UTILISER REGLAGE PROGRAMME
 POSITION BLOC TITRE : BAS GAUCHE
 BAC DE RECEPTION : SANS IMPORTANCE
 BLOC DE TITRE INTELLIGENT : DESACTIVE
 COPIES: 1

ASSEMBLAGE ACTIVE : NON
 MARGE MAXIMALE (%) : 5
 MARGE MINIMALE (%) : 5
 DETECTION FORMAT PAPIER : ZONE DESSINEE
 SOURCE DE SUPPORT : ROULEAU QUELCONQUE
 TYPE DE SUPPORT : PAPIER
 MODE MIROIR : NON
 FORMAT DU SUPPORT : AJUSTER AU FORMAT
 ROTATION (DEGRES) : AUTO
 MISE A L'ECHELLE (%) : 100
 MODE ECHELLE DE LIGNE: DESACTIVE
 PARAMETRES TAMPON:
 ID:
 POSITION X (MM) : CENTRE
 POSITION Y (MM) : CENTRE
 ROTATION: 0
 MODE MISE A L'ECHELLE: RELATIF
 MISE A L'ECHELLE (%) : 100