

## DCD code : 2641

SYSTEME DE CONFERENCE FONCTIONNEMENT DIRIGE  
CONTROLLED OPERATION CONFERENCE SYSTEM

- Préamplificateur avec limiteur compresseur.
- Demande de Parole par un poussoir individuel.
- Annulation par un poussoir individuel.
- Micro Type ADU 600 équipé d'un anneau lumineux
- Anneau lumineux micro clignote quand le délégué demande la parole et devient fixe quand le président la lui accorde.
- Cordon de liaison 2 m terminé par une fiche DIN-7 à brancher sur l'embase DIN-7 du poste précédent. Le premier poste sera relié au coffret AMD CA.
- Puissance de sortie 100mW - 300mW max.
- Consommation 50mA/15V.
- Larg 140mm P 210mm Hav 30 mm Har 43 mm.
- Poids 700 g.

**Poste DELEGUE** en plastique moulé sur socle métallique peint en noir. Haut-Parleur incorporé. Ampli intégré dans le poste. Micro Electret unidirectionnel sur flexible avec bonnette. **UTILISATION** : Système "DIRIGE" & "NON DIRIGE" par simple modification d'un commutateur accessible à l'arrière du poste.

- *Preamplifier with built-in limiter compressor.*
- *Speech Request push button.*
- *Cancelling push button.*
- *Ring Indicator flickering, in controlled mode, when speech is requested and steady when the unit is on duty.*
- *2m length cable terminated by a 7-pin DIN plug to be connected to the previous unit. The first unit shall be connected to the AMD CA power supply unit.*
- *Output Power : 100mW - 300mW max.*
- *Consumption : 50mA/15V.*
- *Width : 140mm - D : 210mm Hfront : 30 mm - Hrear : 43 mm.*
- *Weight : 700 g.*

**DELEGATE unit** made of a Plastic moulded housing mounted on a black metal sheet box. Built in amplifier & speaker. Unidirectional Electret Mic fitted with a wind screen and mounted on a flexible gooseneck.

**OPERATION** : 'Controlled' or 'non-Controlled' programmable by a DIP switch available from the rear panel.

## DIMENSIONS / DIMENSIONS

