

Ventouse CZ3000, 1500 kg, à encastrer, à cisaillement

Marque: DIGIT



- • Fonctionnement à rupture de courant.
- Force de rétention magnétique : 1500 kg.
- Alimentation bi-tension : 12-24 Vdc.
- Sélection de tension manuelle : 12-24 Vdc.
- Relais NO/NF intégré.
- Consommation : 300 mA en 12 Vdc et 150 mA en 24 Vdc.
- Protection anticorrosion haute qualité.
- Livrée avec sa contreplaque, son kit de fixation et sa connectique.
- Bornier de branchement avec câbles longueur 10 cm.
- Fonctionne horizontalement et verticalement.
- Dimensions avec pattes de fixation :
 - ventouse (L x l x P) : env. 230 x 31,5 x 27 mm
 - contreplaque (L x l x P) : env. 230 x 30 x 37 mm
- Garantie de 1 an.

Libellé	Ref. Article		Dispo.	Prix HT	
<i>Ventouse 1500 kg à encastrer</i>					
CZ 3000 : cisaillement, 12/24 Vdc, avec signalisation	1201 4501		l'unité	En stock	436,88 €
<i>Kit de montage en applique</i>					
KIT CZ 3000 : pour montage en applique	1201 4503		l'unité	En stock	211,18 €

