

Ventouse ECS 5000 M, 300 kg, en applique

Marque: DIGIT



- • Fonctionnement à rupture de courant.
- Conforme à la norme NFS 61937 en 24V.
- Force de rétention magnétique : 300 kg.
- Alimentation bitension : 12-24 Vdc.
- Consommation : 500 mA en 12 V et 250 mA en 24 V.
- Avec signalisation de l'état de la porte par LED bicolore verte ou rouge.
- Montage : en applique.
- Corps symétrique, réversible gauche/droite.
- Pour porte à 1 vantail simple action.
- Boîtier aluminium anodisé.
- Protection anticorrosion haute qualité.
- Livrée avec sa contreplaque et son kit de fixation avec visserie.
- Équerres de montage en L ou L et Z en option.
- Dimensions :
 - corps (L x l x P) : env. 255 x 45 x 27 mm
 - contreplaque (L x l x P) : env. 185 x 38 x 11 mm

Libellé	Ref. Article		Dispo.	Prix TTC
<i>Ventouse 300 kg en applique</i>				
ECS 5000 M : 12/24 Vdc, avec signalisation	1201 4063	l'unité	Sous 8 jours	147,80 €
<i>Accessoires de montage</i>				
Équerre L	1201 42	l'unité	Sous 15 jours	42,49 €
Équerre Z	1201 4205	l'unité	En stock	86,06 €

