

# Série DYNACODE



**L'IMPRESSION DIRECTE EN CONTINU ET EN INTERMITTENT**

# Série DYNACODE



## DYNACODE c/i 53

## DYNACODE c/i 107

### Caractéristiques

Largeur d'impression	53 mm	106.6mm
Largeur de passage (cadre)	Sur demande du client	Sur demande du client
Hauteur max. d'impression	3000 mm / 75 mm en intermittent	3000 mm / 75 mm en intermittent
Résolution	300dpi	300 dpi
Vitesse d'impression	De 30 à 800mm/s	De 30 à 800mm/s
Type de tête	Tête angulaire	Tête angulaire

### Polices de caractères

Polices vectorielles	Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
Polices matricielles	6
Polices proportionnelles	6

### Codes à barres

Codes à barres 1D	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 extended, Code 93, ITF 14, ITF 16, Code 2/5 entrelacé, Code 128A, Code 128B, CODABAR, ...
Codes à barres 2D	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Codes à barres composites	RSS,...

### Interfaces

Série	RS 232 C (jusqu'à 115200 Baud)
Parallèle	Centronics (SPP et ECP)
USB	1.1
Ethernet / LAN	Interne 10/100 Base-T

### Film transfert

Diamètre intérieur	25.4 mm / 1"
Longueur max.	Environ 900 m
Diamètre ext. Max.	98 mm
Enroulement	Extérieur

### Dimensions (L x H x P)

Module d'impression	204 x 180 x 234 mm	204 x 180 x 290 mm
Boîtier de contrôle	240 x 125 x 332 mm	240 x 125 x 332 mm

**Poids** 10.5 kg

**Alimentation** 230 V / 50 Hz  
Max 300 VA

**Pneumatique** 6 bar

### Conditions d'opération

Température	5 - 45 °C
Humidité relative	max. 80%

## Equipements standards

- Date et heure
- Aide en ligne

## Options

- Clavier alphanumérique
- Carte compactFlash 128 MB, 256 MB, 512 MB
- encodeur
- Cadre d'installation
- Labelstar +