



- Bloc d'impression directe par transfert thermique.
- **Mode continu et intermittent : module donnant aux industriels une grande souplesse d'utilisation lorsque les 2 modes sont requis.**
- Grande autonomie d'impression (rouleau de film transfert de 900 m).
- La résolution est de 300 dpi.
- Vous travaillez en mode connecté uniquement en utilisant les drivers Windows ou bien un logiciel graphique type LABELSTAR Plus.

Spécifications par produit

	DYNACODEc/i-53/12	DYNACODEc/i-107/12	DYNACODEc/i-128/12
LARGEUR IMPRESSION	53 mm	106.6 mm	128 mm
HAUTEUR.MAXI IMPRESSION	Sur demande du client	Sur demande du client	Sur demande du client
RESOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi
VITESSE D'IMPRESSIION	De 50 à 800mm/s	De 50 à 600mm/s	De 50 à 450mm/s
TYPE DE TETE	Tête angulaire	Tête angulaire	Tête angulaire

Spécifications générales



Equipements Standards :

- Date et heure.
- Aide en ligne.

Options :

- Clavier alphanumérique
- Carte "Compact flash" 2GB.
- Encodeur.
- Cadre d'installation.
- Logiciel de création d'étiquettes LABELSTAR Plus.