

Fiche technique

Mélange / Agitateurs magnétiques



Midi MR 1 digital IKAMAG®

Agitateur magnétique haute puissance sans chauffage.

- Boîtier en inox extra-plat d'une grande stabilité
- Moteur antiblocage
- Vitesse réglable en continu
- Affichage digital de la vitesse à DEL
- Minuterie réglable entre 0 et 56 minutes avec enclenchement permanent
- Capacité d'agitation (H2O) jusqu'à 50 litres

Accessoires: Barreaux aimantés TRIKA® 40, Barreaux aimantés TRIKA® 25, RSE Extracteur de barreaux, Barreaux aimantés IKAFLON® 14, Barreaux aimantés IKAFLON® 17, H 11 Cordon d'alimentation CH-Connecteur, Barreaux aimantés IKAFLON® 16, H 11 Cordon d'alimentation, H 11 Cordon d'alimentation USA-Connecteur, H 11 Cordon d'alimentation UK-Connecteur, Barreaux aimantés IKAFLON® 15

Données techniques

Nombre de postes	1
Capacité max. par poste (H2O) [l]	50
Puissance du moteur absorbée [W]	70
Puissance du moteur débitée [W]	19
Affichage de la vitesse	LCD
Plage de vitesse [rpm]	0 - 1000
Dim. max. des barreaux aimantés [mm]	80
Matériaux de la plaque	Inox 1.4301
Dimensions de la plaque [mm]	350 x 350
Dimensions (L x P x H) [mm]	360 x 110 x 430
Poids [kg]	10.7
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Tension [V]	230 / 100 - 120
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	70
Ident. N°.	2621900